

Problem med
dricksvattnet?

Vi hjälper dig!
0224-79 90 23

ARSENIK FINNS NATURLIGT I VÅRT GRUNDEVATTEN

*Om du tar dricksvatten från egen
brunn och har problem med höga
halter av arsenik så kan våra filter i
AS-serien vara lösningen för dig.*

ARSENIK

Arsenik finns naturligt i alla berggrunder och jordarter. Det gör att det ofta finns spår av arsenik i vårt svenska grundvatten.

Låga halter av arsenik anses som ofarligt och till och med nödvändigt för våra kroppar, men höga halter kan vara farligt för din hälsa. Höga halter kan orsaka förgiftning och tumörer i hud, lunga, urinblåsa, lever och njure. Gränsen för otjänligt dricksvatten går vid 5 mikrogram arsenik per liter vatten.

Arsenikhalten i naturligt vatten anges ofta som trevärt eller femvärt arsenik, där trevärt är svårare att avskilja från grundvattnet och dessutom betydligt giftigare.

Våra arsenikfilter i AS-serien renar både trevärt och femvärt arsenik utan problem.

AS-serien är pålitliga arsenikfilter som renar både trevärt och femvärt arsenik.

Reningen sker med adsorption, vilket är den bästa metoden enligt Socialstyrelsens test.

Livslängden på filtermassan är beroende av arsenikhalten och din vattenförbrukning.

Arsenikfiltret monteras efter ditt tryckkärl, som antingen kan vara en hydropress eller hydrofor.

Om du har flera olika typer av filter rekommenderar vi att du monterar arsenikfiltret sist i ledet.



**Vi har
4 års garanti
på alla våra
vattenfilter**

Modell	AS-1044	AS-1054	AS-1354	AS-1665
Mått HxD (cm)	132x26	156x26	156x33	186x42
Max reningskapacitet	25L/min	30L/min	35L/min	60L/min
Backspolningsbehov	14-18L/min	14-18L/min	25-29L/min	50-58L/min
Vattenåtgång per regenerering	140-180L	140-180L	250-290L	500-580L
Anslutning	1"	1"	1"	1"
Ventil	Ventil 33	Ventil 33	Ventil 33	Ventil 33

*Backspolningsvattnen bör hanteras som dagvatten.
Kräver tillgång till 230V eluttag.*