

**Problem med
dricksvattnet?**

Vi hjälper dig!
0224-79 90 23

METALLSMAK OCH MISSFÄRGNINGAR

*Tar du dricksvatten från egen brunn och
upplever att du har problem med:*

- Rostfärgade eller svarta beläggningar i toalettstol eller handfat?
- Att vattnet luktar eller smakar illa?
- Att textilier och porslin blir missfärgade?
- Att tvätt- och diskmaskiner, varmvattenberedare eller andra dyra hushållsapparater ofta går sönder?
- Att det läcker från rör och ledningar på grund av rost?
- Att vattnet är grumligt eller missfärgat?

JÄRN & MANGAN

Rost, så kallad järnoxid, bildas när järnet i ditt dricksvatten kommer i kontakt med syre. Rosten kan angripa vattenledningar och orsaka vattenläckor. Den kan även orsaka problem i de hushållsapparater som kommer i kontakt med mycket vatten, som tvätt- och diskmaskiner samt varmvattenberedare. En hög halt av rost i vattnet kan bli väldigt kostsamt i längden.

Mangan, som finns naturligt i berg och jord, kan orsaka utfällningar i form av slam där bakterier och andra mikroorganismer trivs. När slammet lossnar från dina vattenledningar kan dricksvattnet stundtals bli ohälsosamt, särskilt för små barn.

Både järn och mangan är nödvändigt för din hälsa, men se upp om ditt vatten har för höga halter. Då kan det till och med vara giftigt.

JM-serien är pålitliga järn- & manganfilter utan tillsatser av salt eller kemikalier. Filtermassan omvandlar järn och mangan till fasta partiklar som spolas ut i avloppet.

Filtret monteras efter ditt tryckkärl, som antingen kan vara hydropress eller hydrofor, och ansluts till avlopp och ett vägguttag.

Filtermassan är katalytisk vilket innebär att syret som finns i det inkommande vattnet utnyttjas för att oxidera (fälla ut) järn och mangan som sedan fastnar i filtermassan.

Vattnet syresätts även direkt i filtret för optimal funktion.

Tack vare en backspolningsfunktion sköljs partiklarna sedan ut i avloppet.



**Vi har
4 års garanti
på alla våra
vattenfilter**

Modell	JM-1044	JM-1054	JM-1354	JM-1665
Mått HxD (cm)	132x26	156x26	156x33	186x42
Max reningskapacitet	25L/min	30L/min	35L/min	60L/min
Backspolningsbehov Katalox Light/Birm	17-21L/min	17-21L/min	28-35L/min	42-53L/min
Backspolningsbehov Mangandioxid	25-31L/min	25-31L/min	42-52L/min	63-79L/min
Vattenåtgång per regenerering	255-315L	255-315L	420-525L	630-780L
Anslutning	1"	1"	1"	1"
Ventil	Ventil 35	Ventil 35	Ventil 35	Ventil 35

*Backspolningsvattnen bör hanteras som dagvatten.
Kräver tillgång till 230V eluttag.*