

**Problem med  
dricksvattnet?**

Vi hjälper dig!  
0224-79 90 23

# MISSFÄRGNINGAR OCH SVÅRSTÄDAT

*THOR löser många problem i ett och samma filter. Upplever du att du har problem med:*

- Rostfärgade eller svarta beläggningar i toalettstol eller handfat?
- Att vattnet luktar eller smakar illa?
- Att textilier och porslin blir missfärgade?
- Att tvätt- och diskmaskiner, varmvattenberedare eller andra dyra hushållsapparater ofta går sönder?
- Att det läcker från rör och ledningar på grund av rost?
- Att det är kalkavlagringar som är svåra att få bort i våtutrymmen som dusch eller badkar?

## JÄRN, MANGAN, HUMUS & KALK

Har du problem med järn, mangan, kalk och små mängder humus? Då är THOR det rätta valet för dig.

THOR har en lägre inköpskostnad jämfört med om du köper flera typer av filter för att lösa olika problem.

THOR löser flera problem i ett och samma filter.

Det reducerar spillvatten avsevärt och sparar golvyta.

Med hjälp av THOR minskar även förbrukningen av rengöringsmedel som tvättmedel, diskmedel med mera.

Vi skräddarsyr THOR efter dina behov och den fungerar utmärkt till både fritidshus och permanentboende.

Alla våra kombifilter är pålitliga och renar ditt dricksvatten utan tillsatser av farliga kemikalier. Filtermassan filtrerar bort de oönskade ämnena som spolas ut i avloppet.

Kombifiltret monteras efter ditt tryckkärl som antingen kan vara hydropress eller hydrofor.

Kombifiltret använder en reningsteknik som heter jonbyte, vilket innebär att de oönskade joner som fångas upp byts ut mot natrium- och kloridjoner i regenereringen. Därför behövs salt för återladdning och återställning av filtermassan.

Till dessa filter krävs elanslutning och ett avlopp. Uppskattad livslängd på filtermassan är ca 20 år.

Max järn(löst): 5 mg/L

Max mangan(löst): 2 mg/L

Max humus(COD-Mn): 5 mg/L



| Modell                           | -1044      | -1054      | -1354      | -1665      |
|----------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Mått HxD (cm)                    | 132x26     | 156x26     | 156x33     | 186x42     |
| Max reningskapacitet*            | 21 L/min   | 25 L/min   | 37 L/min   | 54 L/min   |
| Backspolningsbehov               | 14-18L/min | 14-18L/min | 25-29L/min | 50-58L/min |
| Vattenåtgång per regenerering    | 240-260L   | 260-280L   | 420-460L   | 650-750L   |
| Saltförbrukning per regenerering | 3,3kg      | 3,7kg      | 7kg        | 12kg       |
| Anslutning                       | 1"         | 1"         | 1"         | 1"         |
| Ventil                           | Ventil 33  | Ventil 33  | Ventil 33  | Ventil 33  |

Backspolningsvattnen bör hanteras som dagvatten.  
 Kräver tillgång till 230V eluttag.