

**Problem med
dricksvattnet?**

Vi hjälper dig!
0224-79 90 23

SKADADE RÖR OCH GRÖNA AVLAGRINGAR

*Tar du dricksvatten från egen brunn och
upplever att du har problem med:*

- Lågt pH-värde?
- Frätskador i rörsystemet?
- Korrosion och utfällningar i ledningar?
- Gröna beläggningar på sanitetsporslin och badkar?
- Skadad varmvattenberedare?
- Grumligt vatten?
- Läckage som ger vattenskador?
- Missfärgat hår efter hårtvätt?
- Hudirritationer?
- Lös mage?

Då kan ditt vatten behöva neutraliseras.

LÅGT PH = SURT VATTEN

Surt vatten bildas bland annat av att koldioxid från regn löser upp mineraler från jorden. När marken är kalkfattig och inte kan neutralisera vattnet bildas det aggressiv kolsyra. Surt vatten löser upp metaller som järn, mangan, koppar, aluminium och vissa tungmetaller som blandas med dricksvattnet.

Aggressivt vatten kan fräta koppar och järn från rören. Detta förs med i dricksvattnet och kan göra det otjänligt. Varmvattenberedaren och rörsystemet utsätts för korrosion som kan orsaka vattenläckor.

Genom att neutralisera vattnet kan dessa problem snabbt åtgärdas med Renton avsyrningsfilter.

Med rätt avsyrningsfilter neutraliseras vattnet till en normal pH-nivå och alkalinitet, vilket förebygger korrosion i rörsystemet. Det är även extra viktigt att ha ett neutralt vatten med minst 7,5 i pH om du har behov av ett efterföljande järnfilter. I surt vatten hindras järnet att fällas ut.

pH-filtermassan förbrukas med tiden och du fyller enkelt på med ny filtermassa efter behov (cirka 3-4 gånger per år).

Tack vare påfyllningshålet är det lätt att fylla på filtermassan.



**Vi har
4 års garanti
på alla våra
vattenfilter**



Modell	AM-1044	AM-1054	AM-1354	AM-1665
Mått HxD (cm)	132x26	156x26	156x33	186x42
Max reningskapacitet	25L/min	30L/min	35L/min	60L/min
Backspolningsbehov	17-21L/min	17-21L/min	28-35L/min	42-53L/min
Vattenåtgång per regenerering	255-315L	255-315L	420-525L	630-780L
Anslutning	1"	1"	1"	1"
Ventil	Ventil 33	Ventil 33	Ventil 33	Ventil 33

*Backspolningsvattnen bör hanteras som dagvatten.
Kräver tillgång till 230V eluttag.*