

Problem med
dricksvattnet?

Vi hjälper dig!
0224-79 90 23

SKADADE RÖR OCH GRÖNA AVLAGRINGAR

*Tar du dricksvatten från egen brunn
och upplever att du har problem med:*

- lågt pH-värde?
- frätskador i rörsystemet?
- korrosion och utfällningar i ledningar?
- gröna beläggningar på sanitetsporslin och badkar?
- skadad varmvattenberedare?
- grumligt vatten?
- läckage som ger vattenskador?
- missfärgat hår efter hårtvätt?
- hudirritationer?
- lös mage?

Då kan ditt vatten behöva neutraliseras.

LÅGT PH = SURT VATTEN

Surt vatten bildas bland annat av att koldioxid från regn löser upp mineraler från jorden. När marken är kalkfattig och inte kan neutralisera vattnet bildas det aggressiv kolsyra. Surt vatten löser upp metaller som järn, mangan, koppar, aluminium och vissa tungmetaller som blandas med dricksvattnet.

Aggressivt vatten kan fräta koppar och järn från rören. Detta förs med dricksvattnet och kan göra det otjänligt. Varmvattenberedare och rörsystemet utsätts för korrosion som kan orsaka vattenläckor.

Genom att neutralisera vattnet kan dessa problem snabbt åtgärdas med Rentons avsyrningsfilter.

AVSYRNINGSFILTER AM-0835

Med vårt avsyrningsfilter neutraliseras aggressivt vattnet till en normal pH-nivå och alkalinitet, vilket förebygger korrosion i rören. Du slipper problem med missfärgningar och vattnet blir mer hälsosamt.

Detta filter är särskilt lämpligt att montera efter ett filter från någon av serierna HM, UA, NI eller kombifilter som kan ha en pH sänkande effekt.

Vattnet flödar i motsatt riktning mot övriga filter vilket gör att filtermassan inte stelnar och tappar effekt.

PH-filtermassan förbrukas med tiden och fylls enkelt på efter behov (cirka 3–4 ggr/år). 15 kg filtermassa ingår.



MONTERAS EFTER TRYCKTANK

MODELLBETECKNING	AM-0835
Höjd (A)	101 cm
Diameter (B)	21 cm
Max. reningskapacitet	20 L/min
Anslutning	R25

Installationsanvisningar medföljer tillsammans med 15 kg filtermassa.

Filtret monteras efter ditt tryckkärl och behöver inte anslutas till el eller avlopp.

Inga kemikalier behöver tillsättas