

Problem med
dricksvattnet?

Vi hjälper dig!
0224-79 90 23

RUTTNA ÄGG OCH SVÅRA AVLAGRINGAR

Tar du dricksvatten från egen brunn och upplever att du har problem med:

- Rostfärgade eller svarta beläggningar i toalettstol eller handfat?
- Att vattnet luktar eller smakar illa?
- Att textilier och porslin blir missfärgade?
- Att tvätt- och diskmaskiner, varmvattenberedare eller andra dyra hushållsapparater ofta går sönder?
- Att det läcker från rör och ledningar på grund av rost?
- Att vattnet är grumligt eller missfärgat?

Då kan ditt vatten behöva filtreras.

JÄRN, MANGAN, KALK, SVAVELVÄTE & HUMUS

Rost kan angripa vattenledningar och orsaka vattenläckor. Den kan även orsaka problem i de hushållsapparater som kommer i kontakt med mycket vatten, som tvätt- och diskmaskiner. En hög halt av rost i vattnet kan bli kostsamt i längden.

Mangan kan orsaka utfällningar i form av slam där bakterier och andra mikroorganismer trivs. När slammet lossnar från ledningarna kan dricksvattnet bli ohälsosamt.

När vatten värms upp fälls kalcium ut som kalciumkarbonat, så kallad pannsten. Den ser du som en kalkbeläggning runt kranar, i kastruller, kaffebryggare med mera.

Svavelväte är en gas som finns i marken och kan finnas i grundvattnet. Svavelväte är giftigt och vattnet luktar ruttna ägg.

Våra kombifilter är pålitliga och ett av marknadens mest avancerade filter. De finns i olika varianter beroende på behov. Kombifiltren renar ditt vatten helt utan tillsatser av farliga kemikalier.

Filtret monteras efter ditt tryckkärl som antingen kan vara en hydropress eller hydrofor.

Filtret anpassas efter dina behov och kan rena kalk, järn, mangan, humus och svavelväte.



Modell	KAKDF-1044	KAKDF-1054	KANKDF-1044	KANKDF-1054
Mått HxD (cm)	132x26	156x26	132x26	156x26
Max reningskapacitet	25L/min	33L/min	20L/min	25L/min
Backspolningsbehov	20-25L/min	20-25L/min	20-25L/min	20-25L/min
Vattenåtgång per regenerering	400-475L	400-475L	400-475L	400-475L
Saltförbrukning per regenerering	2,5kg	3,5kg	2,5kg	3,5kg
Anslutning	1"	1"	1"	1"
Ventil	Ventil 33	Ventil 33	Ventil 33	Ventil 33

*Backspolningsvattnen bör hanteras som dagvatten.
 Kräver tillgång till 230V eluttag.*