

Problem med
dricksvattnet?

Vi hjälper dig!
0224-79 90 23

FÄRGAT VATTEN MED DÅLIG SMAK

Tar du dricksvatten från egen brunn och upplever att du har problem med:

- Illaluktande vatten?
- Vatten som smakar dåligt?
- Grumligt vatten?
- Missfärgat gult eller brunt vatten?
- Lukt som sitter kvar på huden efter att du tvättat händer eller duschat?

Då kan ditt vatten ha en hög halt av humus och behöva filtreras.

HUMUS

Humus finns i jord och torv. Det kan läcka in i både borrhäls och grävda brunnar som små partiklar i dricksvattnet.

Vattnet luktar ofta unket eller som sumpmark och kan vara gul- eller brunfärgat. Humus i sig är relativt ofarligt men det kan kännas ofräscht att duscha i humusrikt vatten då doften gärna sitter kvar på huden.

Problemet blir du snabbt av med när du installerar Rentons humusfilter.

Alla våra humusfilter i HM-serien är pålitliga och renar ditt dricksvatten utan tillsatser av farliga kemikalier. Filtermassan filtrerar bort humuspartiklarna som spolas ut i avloppet.

Humusfiltret monteras efter ditt tryckkärl som antingen kan vara hydropress eller hydrofor.

Humusfiltret använder en reningsteknik som heter jonbyte, vilket innebär att humusjoner som fångar upp byts ut mot kloridjoner i regenereringen. Därför behövs salt för återladdning och återställning av filtermassan.

Till dessa filter krävs elanslutning och ett avlopp. Uppskattad livslängd på filtermassan är ca 20 år.



Modell	HM-0835	HM-1035	HM-1044	HM-1054	HM-1354	HM-1665
Mått HxD (cm)	108x21	108x26	132x26	156x26	156x33	186x42
Max reningskapacitet	25L/min	33L/min	42L/min	50L/min	85L/min	140L/min
Backspolningsbehov	8-10L/min	14-18L/min	14-18L/min	14-18L/min	25-29L/min	50-58L/min
Vattenåtgång per regenerering	137-155L	220-240L	240-260L	260-280L	420-460L	650-750L
Saltförbrukning per regenerering	1,8kg	2,5kg	3,3kg	3,7kg	7kg	12kg
Anslutning	1"	1"	1"	1"	1"	1"
Ventil	Ventil 33	Ventil 33	Ventil 33	Ventil 33	Ventil 33	Ventil 33

Backspolningsvattnen bör hanteras som dagvatten.
 Kräver tillgång till 230V eluttag.