

Problem med
dricksvattnet?

Vi hjälper dig!
0224-79 90 23

HÖGA HALTER AV URAN KAN VARA FARLIGT

Om du tar dricksvatten från egen brunn och har problem med höga halter av uran så kan ett vattenfilter i UA-serien vara rätt för dig.

Uran varken syns, luktar eller ger smak i dricksvattnet. Det finns naturligt i berggrunden och kan på grund av det finnas i dricksvattnet.

Enligt SGU, Sveriges Geologiska Undersökning, har hela 10-20 procent av bergbore brunnar i Sverige en uranhalt över 15 mikrogram per liter vatten.

Livsmedelsverket rekommenderar att man ska vidta åtgärder om dricksvattnet innehåller mer uran än riktvärdet på 30 milligram per liter.

Höga halter av uran kan vara ohälsosamt och påverka funktionen i njurarna både hos människor och djur.

10-20% av
 borrade brunnar
 har halter av
 uran i vattnet

UA-serien är pålitliga uranfilter där filtermassan absorberar uranet med hjälp av salt.

Uranfiltret monteras efter ditt tryckkärl, som antingen kan vara hydropress eller hydrofor, och ansluts till avlopp och ett vägguttag.

Till detta filter ingår vårt exklusiva kondensskydd som både är funktionellt och snyggt. 25 kg salt ingår till alla våra modeller.

KABINETT	UA-12	UA-20	UA-25
Höjd (A)	64 cm	110 cm	112 cm
Bredd (B) x Djup (C)	23x44 cm	23x44 cm	34x57 cm
Diameter (Ø)	-	-	-
Max. reningskapacitet	20 L/min	25 L/min	33 L/min
Backspolningsbehov	8-10 L/min	8-10 L/min	14-18 L/min
Vattenåtgång/reg.	137-155 L	137-155 L	240-280 L
Saltförbrukning/reg.	1,2 kg	1,8 kg	2,5 kg
Anslutning utv. gäng	R25	R25	R25
Ventil	21	21	21



FRISTÅENDE MED SALTANK	UA-0835	UA-1054A	UA-1044A	UA-1054A	UA-1354A	UA-1665A
Höjd (A)	112 cm	112 cm	136 cm	160 cm	160 cm	195 cm
Diameter (Ø)	21 cm	26 cm	26 cm	26 cm	33 cm	42 cm
Max. reningskapacitet	25 L/min	33 L/min	42 L/min	50 L/min	85 L/min	140 L/min
Backspolningsbehov	8-10 L/min	14-18 L/min	14-18 L/min	14-18 L/min	25-29 L/min	50-58 L/min
Vattenåtgång/reg.	137-155 L	240-280 L	240-280 L	240-280 L	350-390 L	600-680 L
Saltförbrukning/reg.	1,8 kg	2,5 kg	3,2 kg	4,0 kg	7,0 kg	13 kg
Storlek salttank (cm)	33x33x88	33x33x88	33x33x88	33x33x88	33x66x88	33x66x88
Anslutning utv. gäng	R25	R25	R25	R25	R25	R25
Ventil	21	21	21	21	24	24

Elanslutning: 230V. Max. arbetstryck: 6 bar. Avlopp krävs. Kloridhalten i vattnet ökar efter dessa filter. pH-värde samt alkanitet sänks efter dessa filter. Avsyrningsfilter kan behövas.