

**Problem med
dricksvattnet?**

Vi hjälper dig!
0224-79 90 23

METALLSMAK OCH MISSFÄRGNINGAR

*Tar du dricksvatten från egen brunn och
upplever att du har problem med:*

- Rostfärgade eller svarta beläggningar i toalettstol eller handfat?
- Att vattnet luktar eller smakar illa?
- Att textilier och porslin blir missfärgade?
- Att tvätt- och diskmaskiner, varmvattenberedare eller andra dyra hushållsapparater ofta går sönder?
- Att det läcker från rör och ledningar på grund av rost?
- Att vattnet är grumligt eller missfärgat?

JÄRN, MANGAN & LÅGT PH

Rost, så kallad järnoxid, bildas när järnet i ditt dricksvatten kommer i kontakt med syre. Rosten kan angripa vattenledningar och orsaka vattenläckor. Den kan även orsaka problem i de hushållsapparater som kommer i kontakt med mycket vatten, som tvätt- och diskmaskiner samt varmvattenberedare. En hög halt av rost i vattnet kan bli väldigt kostsamt i längden.

Mangan, som finns naturligt i berg och jord, kan orsaka utfällningar i form av slam där bakterier och andra mikroorganismer trivs. När slammet lossnar från dina vattenledningar kan dricksvattnet stundtals bli ohälsosamt, särskilt för små barn.

Både järn och mangan är nödvändigt för din hälsa, men se upp om ditt vatten har för höga halter. Då kan det till och med vara giftigt.

Kombinationsfilter JMA är ett pålitligt järn- och manganfilter utan tillsatser av varken salt eller kemikalier.

Vattnet neutraliseras till en normal pH-nivå och alkalinitet, vilket förebygger korrosion i rörsystemet. Det är även extra viktigt att ha ett pH-värde på över 7,5 för rening av järn och över 8,5 för rening av mangan.

Filtret monteras efter ditt tryckkärl som antingen kan vara en hydropress eller hydrofor. Filtermassan har inbyggd syresättning och oxiderar järn och mangan till partiklar som sedan fastnar i filtermassan. Dessa partiklar spolas sedan ut vid backspolningen.

Filtret har ett smidigt påfyllningshål för att fylla på kalkmassan som används för pH-höjningen.



**Vi har
4 års garanti
på alla våra
vattenfilter**



Modell	JMA-1054	JMA-1354
Mått HxD (cm)	156x26	156x33
Max reningskapacitet	30L/min	35L/min
Backspolningsbehov	25-31L/min	42-52L/min
Vattenåtgång per regenerering	255-315L	420-525L
Anslutning	1"	1"
Ventil	Ventil 35	Ventil 35

*Backspolningsvattnen bör hanteras som dagvatten.
Kräver tillgång till 230V eluttag.*