

Problem med
dricksvattnet?

Vi hjälper dig!
0224-79 90 23

ETT AVANCERAT FILTER SOM LÖSER MÅNGA PROBLEM

Kombifiltret är ett av våra mest avancerade filter, som har flera separata lager av filtermassor i en och samma filtertub. Att ta bort kalk, humus, uran och nitrat i samma filter är inget problem.

KALK

- Kalkavlagringar i våtutrymmen som dusch eller badkar, som är svåra att få bort
- Igensatta rörsystem och kranar.
- Vita fläckar på duschväggar.
- Utfällningar i hushållsmaskiner.
- Avlagringar i vattenkokare, kaffebryggare och varmvattenberedare.
- Hårda textilier efter tvätt.

URAN

Uran kan vara ohälsosamt och påverka funktionen i njurarna både hos människor och djur. Uran finns naturligt i berggrunden och kan finnas i grundvattnet. Uran varken syns, smakar eller luktar.

HUMUS

- Illaluktande vatten.
- Vattnet smakar ägg, unket eller sumpmark.
- Grumligt vatten.
- Missfärgat gult eller brunt vatten.
- Lukt som sitter kvar på huden efter att du tvättat händer eller duschat.

NITRAT/NITRIT

Höga haler av nitrat kan ge upphov till sjukdomen methemoglobiniemi som försämrar blodets förmåga att transportera syret. Särskilt känsligt är det för barn.

Alla våra kombifilter är pålitliga och renar ditt dricksvatten utan tillsatser av farliga kemikalier. Filtermassan filtrerar bort de oönskade ämnena som spolas ut i avloppet.

Kombifiltret monteras efter ditt tryckkärl som antingen kan vara hydropress eller hydrofor.

Kombifiltret använder en reningsteknik som heter jonbyte, vilket innebär att de oönskade joner som fångas upp byts ut mot natrium- och kloridjoner i regenereringen. Därför behövs salt för återladdning och återställning av filtermassan.

Till dessa filter krävs elanslutning och ett avlopp. Uppskattad livslängd på filtermassan är ca 20 år.



Modell	-1044	-1054	-1354	-1665
Mått HxD (cm)	132x26	156x26	156x33	186x42
Max reningskapacitet*	25L/min	25-33L/min	33-50L/min	50-85L/min
Backspolningsbehov	14-18L/min	14-18L/min	25-29L/min	50-58L/min
Vattenåtgång per regenerering	240-260L	260-280L	420-460L	650-750L
Saltförbrukning per regenerering	3,3kg	3,7kg	7kg	12kg
Anslutning	1"	1"	1"	1"
Ventil	Ventil 33	Ventil 33	Ventil 33	Ventil 33

Backspolningsvattnen bör hanteras som dagvatten.
 Kräver tillgång till 230V eluttag.

* = Det lägre flödet är för kombi med 3 filtermassor, det högre flödet är för kombi med 2 filtermassor.
 -1044 modellen kombineras enbart med 2 filtermassor p.g.a. för liten volym för kombinerad med 3 filtermassor.